

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning 1907/2006/EG eller 2015/830/EU

REF: 931029

VISOCOLOR ECO Total Hardness

Sid.: 1/9

Utgivningsdag: 26.07.2017

Redigeringsdatum: 10.07.2017

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

REF

931029

Handelsnamn

VISOCOLOR ECO Total Hardness

REACH registreringsnummer:

se avsnitt 3.1/3.2 eller

Ett registreringsnummer för dessa ämnen finns inte, eftersom det årliga tonnaget inte kräver registrering eller ämnet eller dess användning är befriad från registrering.

1 x 8 mL GH-1

2 x 30 mL GH-2

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Produkt för analytiska ändamål.

Gruppering i exponeringsscenarier enligt REACH, RIP 3.2 Koder: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0

Exponeringsscenariot är integrerad i AVSNITT 1-16.

Användningar som det avråds från

beskrivs inte

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Neumann-Neander-Str. 6-8, 52355 Düren, Tyskland

Tel. +49 2421 969 0

E-mail: msds@mn-net.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen

DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ)

(gemensam giftinformationscentral)

99089 Erfurt, tfn. +49 361 730 730

Om en textmobul saknas på landets språk anges den på engelska.

Den aktuella versionen av våra Säkerhetsdatablad (22 språk) finns på vår hemsida:

<http://www.mn-net.com/MSDS>

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.0 Klassificering av produkten



GHS02



GHS07

Signalord

WARNING (VARNING)

Riskupplysningar

Riskklasser/riskkategorier

H226

Flam. Liq. 3

H315

Skin Irrit. 2

H319

Eye Irrit. 2

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

8 mL GH-1

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning 1907/2006/EG eller 2015/830/EU

REF: 931029

VISOCOLOR ECO Total Hardness

Sid.: 2/9

Utgivningsdag: 26.07.2017

Redigeringsdatum: 10.07.2017



GHS02

GHS07

Signalord

WARNING (VARNING)

Riskupplysningar

Riskklasser/riskkategorier

H226

Flam. Liq. 3

H315

Skin Irrit. 2

H319

Eye Irrit. 2

30 mL GH-2

Signalord

Ej märkningspliktig.

-

Inga riskklass

2.2 Märkningsuppgifter

Enligt CLP (GHS) behöver innerförpackningar endast märkas med symbolen och produktbeteckningen (EU 1272/2008 Bilaga I - 1.5.1.2).

Mindre farliga ämnen/sammansättningar med signalord **WARNING** (VARNING!) och brandfarliga ämnen/sammansättningar **upp till 125 mL** behöver inte märkas med H- och P-fraser (EU 1272/2008 Bilaga I - 1.5.2).

8 mL GH-1



GHS02

GHS07

Signalord: WARNING (VARNING)

30 mL GH-2

Ej märkningspliktig.

Signalord: -

2.3 Andra faror

Fysikalisk-kemiska risker

I Vid pH-värden < 5 eller > 9 måste man i princip allt räkna med irriterande verkan. Brandfarliga egenskaper. Ängorna bildar explosiva blandningar med luft.

Risker för människors hälsa och möjliga symptom

Risker för miljön

Övriga risker

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen / 3.2 Blandningar

8 mL GH-1

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning 1907/2006/EG eller 2015/830/EU

REF: 931029	VISOCOLOR ECO Total Hardness	Sid.: 3/9
Utgivningsdag: 26.07.2017	Redigeringsdatum: 10.07.2017	

Ämnets namn: *trietanolamin* CAS-nr.: 102-71-6
 Koncentration: 20 - <45 %
 Kemisk formel: $C_6H_{15}NO_3$
 Pseudonym (de): 2,2',2"-Nitrilotriethanol, TEA, Tris(2-hydroxyethyl)amin
 REACH Reg. No.: 01-2119486482-31-xxxx
Dual-use: The application of this chemical is exempt from the regulation 2006/394/EC (see IC350 remark 4).
 EG nr: 203-049-8
 enl. GHS: H315, H319

Ämnets namn: *etanol (denaturerad)* CAS-nr.: 64-17-5
 Koncentration: 20 - <35 %
 Kemisk formel: C_2H_6O
 Pseudonym (de): Äthylalkohol, vergällter Spiritus
 REACH Reg. No.: 01-2119457610-43-xxxx
 EG nr: 200-578-6 Index nr: 603-002-00-5
 enl. GHS: H226

Ämnets namn: *indicator dye(s)* CAS-nr.: -
 Koncentration: 0,1 - <1 %
 enl. GHS: Erfordras ej.

30 mL GH-2

Ämnets namn: *ammoniätslösning (i vatten)* CAS-nr.: 1336-21-6
 Koncentration: < 1,00 %
 Kemisk formel: $NH_3 \cdot H_2O$
 Pseudonym (de): Salmiakgeist
 REACH Reg. No.: 01-2119488876-14-xxxx
 EG nr: 215-647-6 Index nr: 007-001-01-2
 enl. GHS: Erfordras ej.

Ämnets namn: *etylendiamintetraättisyra, dinatrium (EDTA-Na)* CAS-nr.: 6381-92-6
 Koncentration: < 1,00 %
 Kemisk formel: $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$
 Pseudonym (de): Titriplex® III
 EG nr: 205-358-3
 enl. GHS: Erfordras ej.

3.3 Anmärkningar

H- och P-fraserse avsnitt 16.1

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Flytta den skadade från riskområdet till frisk luft. Håll den skadade varm och i vila. Tillkalla läkare.

4.1.1 Hudkontakt

Ta av kontaminerade kläder. Skölj angripen hud/slämhinnor ordentligt med rinnande vatten. Använd om möjligt tvål.

4.1.2 Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen: skydda det oskadade ögat, håll angripet öga vidöppet och skölj med ögonbad, ögondusch eller rinnande vatten.

4.1.3 Inandning

Vid inandning av dimmor eller ångor, flytta den drabbade till frisk luft; håll andningsvägarna fria.

4.1.4 Förtäring

Vid förtäring, ge den drabbade omedelbart mycket vatten att dricka.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga fler råd. ---

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning 1907/2006/EG eller 2015/830/EU

REF: 931029

VISOCOLOR ECO Total Hardness

Sid.: 4/9

Utgivningsdag: 26.07.2017

Redigeringsdatum: 10.07.2017

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Använd brandsläckare för rätt brandklass, ev. brandfilt. Alla släckmedel såsom SKUM, SPRIDD VATTENSTRÅLE, SLÄCKPULVER, KOLSYRA kan användas.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

WARNING! Brandfarligt (se GHS-förordningen). Kan bilda explosiva blandningar med ånga och luft. Bildning av irriterande eller hälsovådliga blandningar av ånga och luft. ---

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Inga för produkten. Förpackningarna brinner som papper eller plast.

5.4 Övrig information

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Andas inte in ångor. Regelbunden utbildning av personalen i risker och skyddsåtgärder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Erfordras ej

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug genast upp utspilld vätska med universalbindare. Sopa upp små mängder och lämna dem tillsammans med vatten till avloppsvattenreningen.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Enligt bifogad bruksanvisning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Originalförpackningen från MACHEREY-NAGEL garanterar säker lagring av produkten.

Lagringsklass (VCI): 3

Vattenföroreningsklass (DE): 2

7.2.1 Krav på lagerutrymmen och lageringskärl

Originalförpackningen skall lagras och förvaras tättsluten.

7.3 Specifik slutanvändning

Produkt för analytiska ändamål.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8 mL GH-1

Ämnets namn: *trietanolamin*

CAS-nr: 102-71-6

DNEL: 6.3_{derm} mg/kg; 5_{inh} mg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level = Härledd noleffektnivå för arbetstagare

PNEC(sött vatten): 0.32 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Uppskattad nollverk koncentration

TRGS 900 (DE): - DFG: 5 E mg/m³

E/e respirabelt

Korttidsexponering faktor: 1, (2)

hud resorptiv (H), allergiframkallande för luftvägarna (Sa), allergiframkallande för huden (Sh), fosterskadande (Z) inte säkert uteslutas / (Y) verkligen uteslutas

Arbetsområde gräns (FI): 5 mg/m³

Ämnets namn: *etanol (denaturerad)*

CAS-nr: 64-17-5

DNEL: 950_{inh-sys} mg/m³

DNEL = Derived No-Effect Level = Härledd noleffektnivå för arbetstagare

PNEC(sött vatten): 0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effect Concentration = Uppskattad nollverk koncentration

TRGS 900 (DE): 500 mL/m³ / 960 mg/m³

www.mn-net.com

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning 1907/2006/EG eller 2015/830/EU

REF: 931029

VISOCOLOR ECO Total Hardness

Sid.: 5/9

Utgivningsdag: 26.07.2017

Redigeringsdatum: 10.07.2017

E/e respirabelt
Korttidsexponering faktor: 2 (II), Y
hud resorptiv (H), allergiframkallande för luftvägarna (Sa), allergiframkallande för huden (Sh), fosterskadande (Z) inte säkert uteslutas / (Y) verkligen uteslutna
Arbetsområde gräns (DK): 1000 ppm / 1900 mg/m³
Arbetsområde gräns (FI): 1000 ppm / 1900 mg/m³

Ämnets namn: *indicator dye(s)*

CAS-nr: -

30 mL GH-2

Ämnets namn: *ammoniaklösning (i vatten)*

CAS-nr: 1336-21-6

DNEL: 14_{inh} mg/m³
DNEL = Derived No-Effect Level = Härledd olleffektivnivå för arbetstagare

PNEC(sött vatten): 0.0011 mg/L
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Uppskattad nollverk koncentration

EU value: 20 ppm / 14 mg/m³
[TWA] Time-weighted average to a reference period of 8 hours, [STEL] Short-term exposure limit related to a 15-minute period

TRGS 900 (DE): 20 ppm / 14 mg/m³
E/e respirabelt

Korttidsexponering faktor: 2 (I), Y
hud resorptiv (H), allergiframkallande för luftvägarna (Sa), allergiframkallande för huden (Sh), fosterskadande (Z) inte säkert uteslutas / (Y) verkligen uteslutna
Arbetsområde gräns (FI): 20 ppm / 14 mg/m³

Ämnets namn: *etylendiamintetraättisyra, dinatrium (EDTA-Na)*

CAS-nr: 6381-92-6

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation i rummet, se till att kemikalieresistenta golv har golvavlopp och tvättmöjligheter. Var mycket noga med renligheten på arbetsplatsen.

8.2.1 **Andningsskydd**
Inga ytterligare rekommendationer.

8.2.2 **Handskydd**
Ja, handskar enl. EN 374 (permeationstider >30 minuter - klass 2), bestående av PVC, eller av naturlatex, Neopren, eller nitril (t.ex. från Ansell eller KCL). Korta gånger med kemiskt resistent latex handskar markera EN 374-3 klass 1 används.

8.2.3 **Ögonskydd**
Ja, skyddsglasögon till EN 166 med integrerade sidoskydd eller runt skydd.

8.2.4 **Kroppsskydd**
Erfordras ej.

8.2.5 **Hudskyddsåtgärder och särskilda hygieniska åtgärder**
Det är förbjudet att äta, dricka, röka, snusa och förvara livsmedel i arbetslokalen. Förebyggande hudskydd erfordras. Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna. Spola genast angripna klädersplagg med vatten, ta bort dem och lägg dem i vatten. Tvätta händerna noga med tvål och vatten före raster och efter arbetet, samt smörj sedan med handskyddskräm.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

8 mL GH-1
Aggregattillstånd : flytande Färg : grön Lukt : alkoholartad
pH-värde: 10
Flampunkt: 22 °C

30 mL GH-2
Aggregattillstånd : flytande Färg : färglös Lukt : aminliknande
pH-värde: 10,5

9.2 Annan information

Data för de andra parametrarna i blandningarna inte är tillgängliga, eftersom ingen registrering och ingen kemikaliesäkerhetsrapport krävs.

Egenskaper relevanta för olika ämnesgrupper

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning 1907/2006/EG eller 2015/830/EU

REF: 931029

VISOCOLOR ECO Total Hardness

Sid.: 6/9

Utgivningsdag: 26.07.2017

Redigeringsdatum: 10.07.2017

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen annan information finns tillgänglig.

10.2 Kemisk stabilitet

Inga kända instabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen annan information finns tillgänglig.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5 Oförenliga material

Erfordras ej.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

I originalförpackningen förvaras delarna/reagenserna på ett betryggande sätt åtskilda från varandra. Inga farliga sönderdelningar är heller kända inom den angivna hållbarhetstiden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Följande uppgifter gäller för rena ämnen. Kvantitativa uppgifter om produkten saknas.

8 mL GH-1

Ämnets namn: *trietanolamin*
LD50_{orl rat}: > 5000 mg/kg
LD50_{drm rbt}: > 2000 mg/kg

CAS-nr: 102-71-6

Ämnets namn: *etanol (denaturerad)*
LD50_{orl rat}: 6200 mg/kg
LC_{LoWihl} gpg: 21.9 g/m³
LC_{LoWorl} hmn: 1400 mg/kg
LC50_{ihl mouse}: 394_h g/m³
LC50_{ihl rat}: 2010_h g/m³
LD50_{drm rbt}: 20 000 mg/kg
LD50_{oral mouse}: 3450 mg/kg

CAS-nr: 64-17-5

TRGS 905 (DE): K5, M5, R_F C

Ämnets namn: *indicator dye(s)*

CAS-nr: -

30 mL GH-2

Ämnets namn: *ammoniaklösning (i vatten)*
LD50_{orl rat}: 350 mg/kg
LC_{LoWihl} hmn: 5000 mg/m³
LC50_{ihl rat}: 2000_{4h} ppm
LD50_{drm rbt}: 5000 ppm/5min

CAS-nr: 1336-21-6

Ämnets namn: *etylendiamintetraättiksyra, dinatrium (EDTA-Na)*
LD50_{orl rat}: >2000 mg/kg

CAS-nr: 6381-92-6

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning 1907/2006/EG eller 2015/830/EU

REF: 931029

VISOCOLOR ECO Total Hardness

Sid.: 7/9

Utgivningsdag: 26.07.2017

Redigeringsdatum: 10.07.2017

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Följande uppgifter gäller för rena ämnen.

8 mL GH-1

Ämnets namn: *trietanolamin*

CAS-nr: 102-71-6

PNEC(sött vatten):

0.32 mg/L

PNEC = Predicted No Effected Concentration = Uppskattad nollverk koncentration

LC50_{fish/96h}:

>1000 mg/L

EC50_{daphnia/48h}:

>1000_{24h} mg/L

Vattenföroreningsklass (DE):

1 WGK nr: 0201

Dispersion koefficient (o-v):

-2.3

Lagringssklass (VCI):

12

Ämnets namn: *etanol (denaturerad)*

CAS-nr: 64-17-5

PNEC(sött vatten):

0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effected Concentration = Uppskattad nollverk koncentration

LC50_{daphnia magna/48h}:

>100 mg/L

LC50_{pimephales promelas/96h}:

13400 - 15100 mg/L

LC50_{leuciscus idus/96h}:

8140_{48h} mg/L

LC50_{fish/96h}:

13 g/L

EC50_{daphnia/48h}:

9.3-14.2 g/L

IC50_{scenedesmus quadricauda/72h}:

5000_{7d} mg/L

EC10_{pseudomonas putida/16h}:

EC5: 6500 mg/L

Vattenföroreningsklass (DE):

1 WGK nr: 0096

Dispersion koefficient (o-v):

-0.31

Lagringssklass (VCI):

3

Ämnets namn: *indicator dye(s)*

CAS-nr: -

Lagringssklass (VCI):

12-13

30 mL GH-2

Ämnets namn: *ammoniaklösning (i vatten)*

CAS-nr: 1336-21-6

PNEC(sött vatten):

0.0011 mg/L

PNEC = Predicted No Effected Concentration = Uppskattad nollverk koncentration

LC50_{fish/96h}:

0,89 mg/L

EC50_{daphnia/48h}:

101 mg/L

Vattenföroreningsklass (DE):

2 WGK nr: 0211

Lagringssklass (VCI):

8 B

Ämnets namn: *etylendiamintetraättiksyra, dinatrium (EDTA-Na)*

CAS-nr: 6381-92-6

Vattenföroreningsklass (DE):

2

Lagringssklass (VCI):

12-13

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Erfordras ej.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Erfordras ej.

12.4 Rörligheten i jord

Erfordras ej.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Uppgifter saknas.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga data tillgängliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Observera nationella föreskrifter om insamling och bortskaffande av laboratorieavfall (avfallskod 16 05 06).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Små mängder kan för det mesta hållas i avloppsnätet i mycket svaga koncentrationer.

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning 1907/2006/EG eller 2015/830/EU

REF: 931029

VISOCOLOR ECO Total Hardness

Sid.: 8/9

Utgivningsdag: 26.07.2017

Redigeringsdatum: 10.07.2017

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer: 3316 **14.2 Officiell transportbenämning/ Proper shipping name:** Chemical Kit (kemisk testsats)

14.3 Klass: 9 **14.4 Förpackningsgrupp:** II

Landsvägstransport

Classification code: M11 Tunnelrestriktionskod: E

Begränsade mängder: enligt ADR 3.3.1/251: se LQ under "Alternativa transportnamn"

Lufttransport

PAX: 960 Maxvikt PAX: 10 KG

CAO: 960 Maxvikt CAO: 10 KG

Sjötransport

EmS: F-A, S-P Lagring kategori: A

Alternativa transportnamn:

UN-nr 1993 klass 3 III, reducerade mängder ($\leq 30 \text{ mL}/\Sigma \leq 1 \text{ L}$) = ADR/ IATA E1

eller

14.1 UN-nummer: 1993

14.2 Officiell transportbenämning/ Proper shipping name: Flammable liquid, n.o.s. (etanol (denaturerad) mixture)

14.3 Klass: 3 **14.4 Förpackningsgrupp:** III

Landsvägstransport

Classification code: F1 Tunnelrestriktionskod: E

Begränsade mängder: 5 L Särskilda bestämmelser: 6.4.0E

Reducerade mängder: E 1

Lufttransport

PAX: 355 Maxvikt PAX: 60 L

CAO: 366 Maxvikt CAO: 220 L

Sjötransport

EmS: F-E, S-E Lagring kategori: A

14.5 Miljöfaror

Erfordras ej, eftersom endast innehåller små kvantiteter av farliga ämnen.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Erfordras ej.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Erfordras ej.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Lag om skydd mot farliga ämnen (Chemikaliengesetz - ChemG), reviderad i 08/2013

Förordning om skydd mot farliga ämnen (Gefahrstoffverordnung / GefStoffV); omarbetad version av den 26 november 2010

TRGS 200, (DE, tekniska regler för farliga ämnen) klassificering och märkning av ämnen, beredningar och produkter från oktober 2011

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Erfordras ej.

AVSNITT 16: Annan information

16.1 H- och P-fraser

16.1.1 H-fraser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

16.1.2 P-fraser

P210 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P280sh Använd skyddshandskar/ögonskydd.

16.2 Utbildningsråd

Allmän säkerhetsutbildning.

16.3 Rekommenderade begränsningar av användningen

Endast för yrkesbruk.

Vid sakkunnig hantering har en enstaka produkt eller en enstaka test en låg riskpotential.

Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordning 1907/2006/EG eller 2015/830/EU

REF: 931029

VISOCOLOR ECO Total Hardness

Sid.: 9/9

Utgivningsdag: 26.07.2017

Redigeringsdatum: 10.07.2017

16.4 Ytterligare information

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG har tagit fram ovanstående information i god tro och enligt senaste kunskapsrön vid tidpunkten för omarbetningen. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering av produkten för personal med tillräcklig utbildning. Det ankommer på mottagaren av informationen att själv bedöma i det enskilda fallet om han/hon har de kvalifikationer som krävs för att kunna hantera produkterna på ett riktigt och säkert sätt. Uppgifterna utgör ingen garanti för vissa egenskaper hos den beskrivna produkten i enlighet med lagstadgade garantiföreskrifter. Uppgifterna utgör därför heller ingen grund för vare sig kontraktsrättsliga eller utomobligatoriska förpliktelser. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG ansvarar inte för skador som uppkommer i samband med produktens användning eller till följd av att användaren förlitat sig på uppgifterna i detta säkerhetsdatablad. För kompletterande informationen ber vi att få hänvisa till våra försäljnings- och leveransvillkor.

16.5 Informationskällor

Förordning 453/2010/EC REACH - Säkerhetsdatablad

Förordning 487/2013/EC, 4e anpassningen av CLP-förordningen till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen

TRGS 900 - Gränsvärden för luften på arbetsplatsen "Luftgränsvärden", från januari 2006, uppdaterad i 02/2015

KÜHN, BIRETT datablad om farligt arbetsmaterial

Revisionen

Grund för Revision:

2016/03 Anpassning av förordning 1221/2015/EC